

Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke	KKT Kolbe	
Modellkennung	HEREMS6005S HERMES8005S HERMES9005S	
Jährlicher Energieverbrauch	(AEC hood)	19,1
Energieeffizienzklasse	A+++	
Fluiddynamische Effizienz	(FDE hood)	41,2
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	
Beleuchtungseffizienz	(LE hood)	52 Lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A	
Fettabscheidegrad	(GFE hood)	65,3 %
Fettabscheidegradklasse	D	
Luftstrom (minimale Stufe im Normalbetrieb)	329 m ³ /h	
Luftstrom (maximale Stufe im Normalbetrieb)	596 m ³ /h	
Luftstrom (Intensivstufe)	781,7 m ³ /h	
Luftschallemissionen (minimale Stufe im Normalbetrieb)	50 dB	
Luftschallemissionen (maximale Stufe im Normalbetrieb)	65 dB	
Luftschallemissionen (Intensivstufe)	67 dB	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	(P 0)	0,48 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	(P S)	-
Weitere Angaben		
Automatische Stufenreduzierung nach Zeit		
von BOOST (9) auf 8	5 Minuten	

Produktinformationen gemäß Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke	KKT Kolbe	
Modellkennung	HEREMS6005S HERMES8005S HERMES9005S	
Jährlicher Energieverbrauch	(AEC hood)	19,1
Zeitverlängerungsfaktor	(f)	0,5
Fluiddynamische Effizienz	(FDE hood)	41,2
Energieeffizienzindex	(EEI hood)	27,8
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	(Q bep)	325,9 m ³ /h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	(P bep)	431 Pa
Maximaler Luftstrom	(Q max)	781,7 m ³ /h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	(W bep)	94,7 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems	(W l)	2,5 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche	(E middle)	130 Lux
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	(P 0)	0,48 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	(P S)	-
Schallleistungspegel	(L wa)	65 dB
Weitere Angaben		
Automatische Stufenreduzierung nach Zeit		
von BOOST (9) auf 8	5 Minuten	

21.11.2024

KKT Kolbe Küchentechnik GmbH & Co. KG, Ohmstraße 17, D-96175 Pettstadt, Germany

www.kolbe.de