

Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke		KKT Kolbe
Modellkennung		LB720
Jährlicher Energieverbrauch	(AEC hood)	13,7
Energieeffizienzklasse		A+
Fluiddynamische Effizienz	(FDE hood)	28,5
Fluiddynamische Effizienzklasse		А
Beleuchtungseffizienz	(LE hood)	21
Beleuchtungseffizienzklasse		В
Fettabscheidegrad	(GFE hood)	65,6
Fettabscheidegradklasse		D
Luftstrom (minimale Stufe im Normalbetrieb)		131
Luftstrom (maximale Stufe im Normalbetrieb)		407
Luftstrom (Intensivstufe)		
Luftschallemissionen (minimale Stufe im Normalbetrieb)		33
Luftschallemissionen (maximale Stufe im Normalbetrieb)		58
Luftschallemissionen (Intensivstufe)		
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	(P 0)	0,48
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	(P S)	



Produktinformationen gemäß Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke		KKT Kolbe
Modellkennung		LB720
Jährlicher Energieverbrauch	(AEC hood)	13,7
Zeitverlängerungsfaktor	(f)	1,0
Fluiddynamische Effizienz	(FDE hood)	28,5
Energieeffizienzindex	(EEI hood)	42,5
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	(Q bep)	160,7
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	(P bep)	153
Maximaler Luftstrom	(Q max)	432,7
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	(W bep)	24
Nennleistung des Beleuchtungssystems	(WI)	6,8
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke auf der Kochoberfläche	(E middle)	142
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	(P 0)	0,48
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	(P S)	
Schallleistungspegel	(L wa)	58